


Balflex® SAE J 1402 Freio Ar



Mangueira para Freio de Ar Automotivo



10.1039. – Balflex® SAE J 1402 FREIO AR

Conforme Norma SAE J 1402

Tubo Interno : borracha sintética

Reforço : 1 trama de fio têxtil de alta tenacidade e resistência

Cobertura : borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV

Fator de Segurança : 3 : 1

Aplicação : sistemas de freio de ar em ônibus e caminhões

Temperatura de Utilização : - 40°C + 90°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	
10.1039.06	3/8"	- 6	10,0	0.39	19,0	0.75	17	250	51	750	100	3.9	0,26
10.1039.08	1/2"	- 8	13,0	0.51	22,0	0.87	17	250	51	750	125	4.9	0,36

Balflex® SAE J 1401 Freio Hidráulico



Mangueira para Freio Hidráulico Automotivo



10.1050.02 – Balflex® SAE J 1401 FREIO HIDRÁULICO 1/8"

Conforme Norma SAE J 1401

Tubo Interno : borracha sintética resistente ao óleo de freio hidráulico

Reforço : tramas de fio têxtil de altíssima tenacidade e resistência

Cobertura : borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV

Fator de Segurança : 3 : 1

Aplicação : sistemas de freio hidráulico na linha automotiva

Temperatura de Utilização : - 40°C + 100°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	
10.1050.02	1/8"	- 2	3,2	0.13	10,5	0.41	200	2900	600	8700	102	4.0	0,09

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

Balflex® – A Tecnologia Européia

(P) HYDR-2007 - 27