



Balflex® AIRMASTER 20bar / 300PSI

Mangueira 100% borracha Ar & Água 20bar / 300PSI



10.1232. – Balflex® AIRMASTER

Excede a Norma ISO 2398 type 4 / Norma BS 5118 type 2

- Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha resistente ao ar, água e efusão de óleo
Reforço : 1 trama de fibra sintética de alta resistência
Cobertura : borracha sintética negra resistente à intempérie, abrasão e raios UV
Fator de Segurança : 3 : 1
Aplicação : serviços pesados ar & água em siderúrgicas, mineração, pedreiras e construção civil. Excelente para uso em marteletes e compressores
Temperatura de Utilização : - 40°C + 100°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1232.04	1/4"	- 4	6,0	0.24	14,0	0.55	20	300	60	900	60	2.36	0,17
10.1232.05	5/16"	- 5	8,0	0.32	17,0	0.67	20	300	60	900	80	3.15	0,22
10.1232.06	3/8"	- 6	10,0	0.39	19,0	0.75	20	300	60	900	100	3.94	0,26
10.1232.08	1/2"	- 8	13,0	0.51	21,0	0.83	20	300	60	900	125	4.92	0,33
10.1232.10	5/8"	- 10	16,0	0.63	26,0	1.02	20	300	60	900	160	6.30	0,50
10.1232.12	3/4"	- 12	19,0	0.75	29,0	1.14	20	300	60	900	190	7.48	0,56
10.1232.16	1"	- 16	25,0	0.98	36,0	1.42	20	300	60	900	254	10.00	0,83



10.1232.Y – Balflex® AIRMASTER AMARELA

Excede a Norma ISO 2398 type 4 / Norma BS 5118 type 2

- Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha resistente ao ar, água e efusão de óleo
Reforço : 1 trama de fibra sintética de alta resistência
Cobertura : borracha sintética amarela resistente à intempérie, abrasão e raios UV
Fator de Segurança : 3 : 1
Aplicação : serviços pesados ar & água em siderúrgicas, mineração, pedreiras e construção civil. Excelente para uso em marteletes e compressores
Temperatura de Utilização : - 40°C + 100°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1232.12Y	3/4"	- 12	19,0	0.75	29,0	1.14	20	300	60	900	190	7.48	0,56
10.1232.16Y	1"	- 16	25,0	0.98	36,0	1.42	20	300	60	900	254	10.00	0,83

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

Balflex® – A Tecnologia Européia