



Mangueira Flexível de PVC Reforçada com Espiral



12.9020 – Balflex® BAL – P Sucção e Descarga

- Tubo Interno :** PVC, altamente flexível, resistente à abrasão, intempéries e raios UV
Superfície Interna : Lisa, facilitadora da passagem
Reforço : Espiral de PVC, de alta resistência
Cor : Cristal transparente com espiral laranja
Lance : 25 / 50 metros (30 metros em 5" e 6")
Fator de Segurança : 3 : 1
Temperatura de Utilização : - 5°C + 60°C
Aplicação : Serviços pesados de sucção e descarga de água, mineração com cascalho, líquidos viscosos, químicos, limpeza ou drenagem de fossas e dragagem, para indústrias e construção civil.

Código	Ø nom	bitola	Ø interior	Ø exterior	pressão de trabalho	pressão min. de ruptura	vácuo	rolos
			mm	mm	PSI	PSI	PSI	Mts
12.9020.050	2"	- 50	50,0 +- 1,0	60,0 +- 1,0	100	300	15	25 / 50
12.9020.063	2.1/2"	- 63	62,0 +- 1,0	73,0 +- 1,5	100	300	15	25 / 50
12.9020.075	3"	- 75	75,0 +- 1,0	85,0 +- 1,5	90	270	15	25 / 50
12.9020.100	4"	- 100	102,0 +- 1,0	115,0 +- 1,5	80	240	15	25 / 50
12.9020.125	5"	- 125	127,0 +- 1,0	142,0 +- 1,5	70	210	15	30
12.9020.150	6"	- 150	151,5 +- 1,0	168,5 +- 1,5	65	195	15	30

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.