




Balflex® BAL-QA / Qualidade Alimentar

Mangueira Flexível de PVC Reforçada com Espiral



12.9050 – Balflex® BAL – QA Sucção e Descarga ATÓXICA

- Tubo Interno :** PVC, altamente flexível, resistente à abrasão, intempéries e raios UV
- Superfície Interna :** Lisa, evita a adesão de resíduos na parede interna e contaminações
- Reforço :** Espiral de PVC, de alta resistência
- Cor :** Cristal transparente com espiral transparente, permite visualizar a passagem do fluido
- Lance :** 25 / 50 metros
- Fator de Segurança :** 3 : 1
- Temperatura de Utilização :** - 5°C + 60°C
- Aplicação :** Mangueira atóxica (aprovação de acordo com a resolução **ANVISA N. 105/99**, para alimentos Tipos I, II, V e VI), para serviços de sucção, descarga e envase de produtos alimentícios, como vinho, água, cerveja, refrigerante e leite.

Código	Ø nom	bitola	Ø interior	Ø exterior	pressão de trabalho	pressão min. de ruptura	vácuo	rolos
			mm	mm	PSI	PSI	PSI	Mts
12.9050.019	3/4"	- 19	19,0 +- 0,5	24,5 +- 1,0	100	300	15	25 / 50
12.9050.025	1"	- 25	25,0 +- 0,5	31,0 +- 1,0	90	270	15	25 / 50
12.9050.032	1.1/4"	- 32	32,0 +- 0,5	40,0 +- 1,0	80	240	15	25 / 50
12.9050.038	1.1/2"	- 38	38,0 +- 0,5	46,0 +- 1,0	80	240	15	25 / 50
12.9050.050	2"	- 50	50,0 +- 1,0	60,0 +- 1,0	80	240	15	25 / 50
12.9050.063	2.1/2"	- 63	63,0 +- 1,0	74,0 +- 1,5	75	225	15	25 / 50
12.9050.075	3"	- 75	75,0 +- 1,0	85,0 +- 1,5	70	210	15	25 / 50
12.9050.100	4"	- 100	100,0 +- 1,0	114,0 +- 1,5	65	195	15	25 / 50

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

Balflex® – A Tecnologia Européia