




23.0100 - Balfit® Macho BSP

(macho BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO WD 12151-6.2** e **ISO WD 8434-6.2**
Segundo **BS 5200**

Material: Aço ao carbono

Camisas: Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex® mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**
Balflex® mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**
Balflex® **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**
Balflex® mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**
Balflex® **Balwash 210 / 315 / 400**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)				
					L	A	C	B	Hex
23.0100.0302	-3	3/16"	1/8" - 28	-2	43	20	8	3	14
23.0100.0304	-3	3/16"	1/4" - 19	-4	49	26	12	3	19
23.0100.0402	-4	1/4"	1/8" - 28	-2	49	21	8	4	14
23.0100.0404	-4	1/4"	1/4" - 19	-4	55	27	12	4	19
23.0100.0406	-4	1/4"	3/8" - 19	-6	56	28	12	4	22
23.0100.0504	-5	5/16"	1/4" - 19	-4	55	27	12	5	19
23.0100.0506	-5	5/16"	3/8" - 19	-6	56	28	12	5	22
23.0100.0604	-6	3/8"	1/4" - 19	-4	57	27	12	7	19
23.0100.0606	-6	3/8"	3/8" - 14	-6	59	29	12	7	22
23.0100.0608	-6	3/8"	1/2" - 14	-8	62	32	14	7	27
23.0100.0806	-8	1/2"	3/8" - 19	-6	61	30	12	10	22
23.0100.0808	-8	1/2"	1/2" - 14	-8	65	33	14	10	27
23.0100.0810	-8	1/2"	5/8" - 14	-10	66	35	16	10	28
23.0100.0812	-8	1/2"	3/4" - 14	-12	67	36	16	10	32
23.0100.1010	-10	5/8"	5/8" - 14	-10	69	35	16	12	28
23.0100.1012	-10	5/8"	3/4" - 14	-12	69	35	16	12	32
23.0100.1212	-12	3/4"	3/4" - 14	-12	76	36	16	15	32
23.0100.1216	-12	3/4"	1" - 11	-16	78	38	18	15	38
23.0100.1616	-16	1"	1" - 11	-16	93	40	18	20	38
23.0100.1620	-16	1"	1-1/4" - 11	-20	96	43	20	20	50
23.0100.2020	-20	1-1/4"	1-1/4" - 11	-20	103	43	20	27	50
23.0100.2024	-20	1-1/4"	1-1/2" - 11	-24	105	45	22	27	55
23.0100.2424	-24	1-1/2"	1-1/2" - 11	-24	114	46	22	32	55
23.0100.2432	-24	1-1/2"	2" - 11	-32	118	50	25	32	65
23.0100.3232	-32	2"	2" - 11	-32	123	50	25	44	65

também disponível:

23.0100. -S - Balfit® Macho BSP em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : 23.0100.0406 S)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-28