




## 23.0400 - **Balfit**<sup>®</sup> Macho NPTF

(macho NPTF (rosca americana cônica), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **SAE J516 / SAE J514**

**Material:** Aço ao carbono

**Camisas:** **Balfit**<sup>®</sup> conexões prensadas série 20.100 e 20.200

**Use:** **Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**

**Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**

**Balflex**<sup>®</sup> **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**

**Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**

**Balflex**<sup>®</sup> **Balwash 210 / 315 / 400**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)				
					L	A	C	B	Hex
23.0400.0302	-3	3/16"	1/8" - 27	-2	47	25	14	3	12
23.0400.0304	-3	3/16"	1/4" - 18	-4	54	27	14	4	13
23.0400.0402	-4	1/4"	1/8" - 27	-2	54	27	14	4	14
23.0400.0404	-4	1/4"	1/4" - 18	-4	55	27	14	4	16
23.0400.0406	-4	1/4"	3/8" - 18	-6	54	27	14	5	14
23.0400.0408	-4	1/4"	1/2" - 14	-8	55	27	14	5	16
23.0400.0504	-5	5/16"	1/4" - 18	-4	57	27	14	7	16
23.0400.0506	-5	5/16"	3/8" - 18	-6	60	30	16	7	19
23.0400.0508	-5	5/16"	1/2" - 14	-8	66	36	19	7	24
23.0400.0604	-6	3/8"	1/4" - 18	-4	62	31	16	10	19
23.0400.0606	-6	3/8"	3/8" - 18	-6	66	33	19	10	22
23.0400.0608	-6	3/8"	1/2" - 14	-8	71	38	22	10	27
23.0400.0806	-8	1/2"	3/8" - 18	-6	69	33	19	12	22
23.0400.0808	-8	1/2"	1/2" - 14	-8	74	38	22	12	27
23.0400.0812	-8	1/2"	3/4" - 14	-12	79	38	22	15	27
23.0400.1012	-10	5/8"	3/4" - 14	-12	80	40	23	15	32
23.0400.1212	-12	3/4"	3/4" - 14	-12	82	41	23	15	33
23.0400.1216	-12	3/4"	1" - 11.5	-16	88	42	23	20	33
23.0400.1616	-16	1"	1" - 11.5	-16	100	46	24	20	42
23.0400.1620	-16	1"	1-1/4" - 11.5	-20	108	46	24	27	42
23.0400.2020	-20	1-1/4"	1-1/4" - 11.5	-20	100	52	27	27	48
23.0400.2024	-20	1-1/4"	1-1/2" - 11.5	-24	108	51	27	32	48
23.0400.2424	-24	1-1/2"	1-1/2" - 11.5	-24	100	52	27	27	48
23.0400.2432	-24	1-1/2"	2" - 11.5	-32	108	51	27	32	48
23.0400.3232	-32	2"	2" - 11.5	-32	133	61	34	44	64

também disponível:

## 23.0400. -S - **Balfit**<sup>®</sup> Macho NPTF em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : 23.0400.0404 S)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-27