




23.2000 - Balfit[®] Macho JIC

(macho JIC (rosca americana, 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO 12151-5 e ISO 8434-2**

Segundo **SAE J516 / SAE J514**

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: **Balflex**[®] mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**

Balflex[®] mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**

Balflex[®] mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**

Balflex[®] mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**

Balflex[®] **Balwash 210 / 315 / 400**

referência	hose Bitola	hose ID	rosca	rosca Bitola	dimensions (mm)				
					L	A	C	B	Hex
23.2000.0304	-3	3/16"	7/16" - 20	-4	47	25	14	3	12
23.2000.0404	-4	1/4"	7/16" - 20	-4	54	27	14	4	13
23.2000.0405	-4	1/4"	1/2" - 20	-5	54	27	14	4	14
23.2000.0406	-4	1/4"	9/16" - 18	-6	55	27	14	4	16
23.2000.0505	-5	5/16"	1/2" - 20	-5	54	27	14	5	14
23.2000.0506	-5	5/16"	9/16" - 18	-6	55	27	14	5	16
23.2000.0606	-6	3/8"	9/16" - 18	-6	57	27	14	7	16
23.2000.0608	-6	3/8"	3/4" - 16	-8	60	30	16	7	19
23.2000.0610	-6	3/8"	7/8" - 14	-10	66	36	19	7	24
23.2000.0808	-8	1/2"	3/4" - 16	-8	62	31	16	10	19
23.2000.0810	-8	1/2"	7/8" - 14	-10	66	33	19	10	22
23.2000.0812	-8	1/2"	1-1/16" - 12	-12	71	38	22	10	27
23.2000.1010	-10	5/8"	7/8" - 14	-10	69	33	19	12	22
23.2000.1012	-10	5/8"	1-1/16" - 12	-12	74	38	22	12	27
23.2000.1212	-12	3/4"	1-1/16" - 12	-12	79	38	22	15	27
23.2000.1214	-12	3/4"	1-3/16" - 12	-14	80	40	23	15	32
23.2000.1216	-12	3/4"	1-5/16" - 12	-16	82	41	23	15	33
23.2000.1616	-16	1"	1-5/16" - 12	-16	88	42	23	20	33
23.2000.1620	-16	1"	1-5/8" - 12	-20	100	46	24	20	42
23.2000.2020	-20	1-1/4"	1-5/8" - 12	-20	108	46	24	27	42
23.2000.2024	-20	1-1/4"	1-7/8" - 12	-24	100	52	27	27	48
23.2000.2424	-24	1-1/2"	1-7/8" - 12	-24	108	51	27	32	48
23.2000.3232	-32	2"	2-1/2" - 12	-32	133	61	34	44	64

também disponível:

23.2000. -S - Balfit[®] Macho JIC em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : 23.2000.0406 S)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-20