




23.3012 - **Balfit**[®] Fêmea BSP direita

(fêmea inteira direita BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO WD 12151-6.2** e **ISO WD 8434-6.2**

Segundo **BS 5200**

(Nota: Para projectos novos devem ser preferidas as conexões com o-ring (ver peça 23.3112.-))

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: **Balflex**[®] mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**
Balflex[®] mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**
Balflex[®] **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**
Balflex[®] mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**
Balflex[®] **Balwash** 210 / 315 / 400

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)				
					L	A	C	B	Hex
23.3012.0302	-3	3/16"	1/8" - 28	-2	36	14	4	3	15
23.3012.0304	-3	3/16"	1/4" - 19	-4	40	17	5	3	19
23.3012.0402	-4	1/4"	1/8" - 28	-2	42	15	4	4	15
23.3012.0404	-4	1/4"	1/4" - 19	-4	45	17	5	4	19
23.3012.0406	-4	1/4"	3/8" - 19	-6	47	19	6	4	22
23.3012.0408	-4	1/4"	1/2" - 14	-8	48	20	6	4	27
23.3012.0506	-5	5/16"	3/8" - 19	-6	47	19	6	5	22
23.3012.0508	-5	5/16"	1/2" - 14	-8	49	20	6	5	27
23.3012.0604	-6	3/8"	1/4" - 19	-4	46	17	6	7	19
23.3012.0606	-6	3/8"	3/8" - 19	-6	49	19	6	7	22
23.3012.0608	-6	3/8"	1/2" - 14	-8	50	20	7	7	27
23.3012.0806	-8	1/2"	3/8" - 19	-6	50	19	6	10	22
23.3012.0808	-8	1/2"	1/2" - 14	-8	53	22	7	10	27
23.3012.0810	-8	1/2"	5/8" - 14	-10	54	22	10	10	28
23.3012.0812	-8	1/2"	3/4" - 14	-12	55	24	10	10	32
23.3012.1010	-10	5/8"	5/8" - 14	-10	56	22	10	12	28
23.3012.1012	-10	5/8"	3/4" - 14	-12	58	23	10	12	32
23.3012.1212	-12	3/4"	3/4" - 14	-12	63	24	10	15	32
23.3012.1216	-12	3/4"	1" - 11	-16	64	24	11	15	38
23.3012.1616	-16	1"	1" - 11	-16	79	25	11	20	38
23.3012.2020	-20	1-1/4"	1-1/4" - 11	-20	82	27	11	27	42
23.3012.2424	-24	1-1/2"	1-1/2" - 11	-24	90	33	13	32	56
23.3012.3232	-32	2"	2" - 11	-32	99	33	14	44	70

23.3012. -S - **Balfit**[®] Fêmea direita BSP em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : 23.3012.0406 S)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-29