




23.3042 - **Balfit**<sup>®</sup> Fêmea BSP curva a 45°

(fêmea inteira curva a 45° BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO WD 12151-6.2** e **ISO WD 8434-6.2**

Segundo **BS 5200**

(Nota: Para projectos novos devem ser preferidas as conexões com o-ring (ver peça 23.3142.-))

**Material:** Aço ao carbono

**Camisas:** **Balfit**<sup>®</sup> conexões prensadas série 20.100 e 20.200

**Use:** **Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**

**Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**

**Balflex**<sup>®</sup> **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**

**Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**

**Balflex**<sup>®</sup> **Balwash** 210 / 315 / 400

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)			
					L	E	B	Hex
23.3042.0302	-3	3/16"	1/8" - 28	-2	61	16	3	15
23.3042.0304	-3	3/16"	1/4" - 19	-4	61	17	3	19
23.3042.0402	-4	1/4"	1/8" - 28	-2	61	16	4	15
23.3042.0404	-4	1/4"	1/4" - 19	-4	64	16	4	19
23.3042.0406	-4	1/4"	3/8" - 19	-6	65	17	4	22
23.3042.0408	-4	1/4"	1/2" - 14	-8	71	19	4	27
23.3042.0506	-5	5/16"	3/8" - 19	-6	67	17	5	22
23.3042.0508	-5	5/16"	1/2" - 14	-8	72	20	5	27
23.3042.0604	-6	3/8"	1/4" - 19	-4	70	18	7	19
23.3042.0606	-6	3/8"	3/8" - 19	-6	71	19	7	22
23.3042.0608	-6	3/8"	1/2" - 14	-8	72	20	7	27
23.3042.0806	-8	1/2"	3/8" - 19	-6	81	22	10	22
23.3042.0808	-8	1/2"	1/2" - 14	-8	81	23	10	27
23.3042.0810	-8	1/2"	5/8" - 14	-10	81	23	10	28
23.3042.0812	-8	1/2"	3/4" - 14	-12	84	25	10	32
23.3042.1010	-10	5/8"	5/8" - 14	-10	88	23	12	28
23.3042.1012	-10	5/8"	3/4" - 14	-12	90	25	12	32
23.3042.1212	-12	3/4"	3/4" - 14	-12	109	28	15	32
23.3042.1216	-12	3/4"	1" - 11	-16	110	29	15	38
23.3042.1616	-16	1"	1" - 11	-16	136	34	20	38
23.3042.2020	-20	1-1/4"	1-1/4" - 11	-20	144	41	27	42
23.3042.2424	-24	1-1/2"	1-1/2" - 11	-24	173	47	32	56
23.3042.3232	-32	2"	2" - 11	-32	186	50	44	70

também disponível:

23.3042. -S - **Balfit**<sup>®</sup> Fêmea BSP curva a 45° em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : 23.3042.0406 S)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-30