




23.3092 - **Balfit**[®] Fêmea BSP curva a 90°

(fêmea inteira curva a 90° BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO WD 12151-6.2** e **ISO WD 8434-6.2**

Segundo **BS 5200**

(Nota: Para projectos novos devem ser preferidas as conexões com o-ring (ver peça 23.3192.-))

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: **Balflex**[®] mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**

Balflex[®] mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**

Balflex[®] **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**

Balflex[®] mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**

Balflex[®] **Balwash 210 / 315 / 400**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)				
					L	E	B	Hex	
23.3092.0302	-3	3/16"	1/8" - 28	-2	49	29	3	15	
23.3092.0304	-3	3/16"	1/4" - 19	-4	49	29	3	19	
23.3092.0402	-4	1/4"	1/8" - 28	-2	51	29	4	15	
23.3092.0404	-4	1/4"	1/4" - 19	-4	57	29	4	19	
23.3092.0406	-4	1/4"	3/8" - 19	-6	57	30	4	22	
23.3092.0408	-4	1/4"	1/2" - 14	-8	61	35	4	27	
23.3092.0506	-5	5/16"	3/8" - 19	-6	58	30	5	22	
23.3092.0508	-5	5/16"	1/2" - 14	-8	60	35	5	27	
23.3092.0604	-6	3/8"	1/4" - 19	-4	61	31	7	19	
23.3092.0606	-6	3/8"	3/8" - 19	-6	62	34	7	22	
23.3092.0608	-6	3/8"	1/2" - 14	-8	62	35	7	27	
23.3092.0806	-8	1/2"	3/8" - 19	-6	69	41	10	22	
23.3092.0808	-8	1/2"	1/2" - 14	-8	70	42	10	27	
23.3092.0810	-8	1/2"	5/8" - 14	-10	71	42	10	28	
23.3092.0812	-8	1/2"	3/4" - 14	-12	71	45	10	32	
23.3092.1010	-10	5/8"	5/8" - 14	-10	80	44	12	28	
23.3092.1012	-10	5/8"	3/4" - 14	-12	80	47	12	32	
23.3092.1212	-12	3/4"	3/4" - 14	-12	93	54	15	32	
23.3092.1216	-12	3/4"	1" - 11	-16	93	56	15	38	
23.3092.1616	-16	1"	1" - 11	-16	123	66	20	38	
23.3092.2020	-20	1-1/4"	1-1/4" - 11	-20	126	84	27	42	
23.3092.2424	-24	1-1/2"	1-1/2" - 11	-24	130	102	32	56	
23.3092.3232	-32	2"	2" - 11	-32	165	124	44	70	

também disponível:

23.3092. -S - **Balfit**[®] Fêmea BSP curva a 90° em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : 23.3092.0406 S)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-31