




## 23.4092 - **Balfit**<sup>®</sup> Fêmea JIC curva a 90°

(fêmea inteira curva a 90° JIC (rosca americana chanfro 37°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO 12151-5** e **ISO 8434-2**  
Segundo **SAE J516 / SAE J514**

**Material:** Aço ao carbono

**Camisas:** **Balfit**<sup>®</sup> conexões prensadas série 20.100 e 20.200

**Use:** **Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**  
**Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**  
**Balflex**<sup>®</sup> **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**  
**Balflex**<sup>®</sup> mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**  
**Balflex**<sup>®</sup> **Balwash 210 / 315 / 400**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)			
					L	E	B	Hex
23.4092.0304	-3	3/16"	7/16" - 20	-4	49	23	3	14
23.4092.0404	-4	1/4"	7/16" - 20	-4	54	23	4	14
23.4092.0405	-4	1/4"	1/2" - 20	-5	54	25	4	17
23.4092.0406	-4	1/4"	9/16" - 18	-6	54	26	4	17
23.4092.0506	-5	5/16"	9/16" - 18	-6	57	28	5	17
23.4092.0606	-6	3/8"	9/16" - 18	-6	63	32	7	17
23.4092.0608	-6	3/8"	3/4" - 16	-8	63	33	7	22
23.4092.0808	-8	1/2"	3/4" - 16	-8	72	41	10	22
23.4092.0810	-8	1/2"	7/8" - 14	-10	72	42	10	25
23.4092.0812	-8	1/2"	1-1/16" - 12	-12	72	42	10	32
23.4092.1010	-10	5/8"	7/8" - 14	-10	75	46	12	25
23.4092.1012	-10	5/8"	1-1/16" - 12	-12	75	46	12	32
23.4092.1212	-12	3/4"	1-1/16" - 12	-12	92	53	15	32
23.4092.1214	-12	3/4"	1-3/16" - 12	-14	92	54	15	35
23.4092.1216	-12	3/4"	1-5/16" - 12	-16	92	55	15	38
23.4092.1616	-16	1"	1-5/16" - 12	-16	117	66	20	38
23.4092.2020	-20	1-1/4"	1-5/8" - 12	-20	123	73	27	48
23.4092.2424	-24	1-1/2"	1-7/8" - 12	-24	152	87	32	57
23.4092.3232	-32	2"	2-1/2" - 12	-32	176	108	44	70

também disponível:

## 23.4092. -S - **Balfit**<sup>®</sup> Fêmea JIC curva a 90° em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : **23.4092.0406 S**)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-23