


**Balfit**[®]**Conexões Hidráulicas**para mangueiras **Balflex**[®]**24.6000 - Balfit**[®] Tubular Métrico Direito*(tubular métrico direito, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espaciais de muito alta pressão)***Segundo DIN 2353***(Este tubular métrico não está previsto nas normas ISO 12151 e ISO 8434 e não deve ser utilizado em novos projectos)***Material:** Aço ao carbono**Camisas:** **Balfit**[®] camisas de prensar série 20.400 e 20.403**Use:** **Balflex**[®] **Balmaster** mangueiras multi-espaciais **SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP**
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	tubular	bitola	dimensões (mm)				
			d (mm)		L	A	C	B	
24.6000.0816	-8	1/2"	16	-16	76	38	30	10	
24.6000.1020	-10	5/8"	20	-20	84	44	36	12	
24.6000.1225	-12	3/4"	25	-25	93	48	40	15	
24.6000.1630	-16	1"	30	-30	109	54	44	20	
24.6000.2038	-20	1-1/4"	38	-38	124	60	50	27	

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-80

The European Technology