

**Balfit**[®]**Conexões Industriais**Para mangueiras industriais **Balflex**[®]**Conexões Air Lock****44.HE10 - Balfit[®] Nipple Air Lock**

Conexão Air Lock x Nipple p/ Mangueira

NIPPLE
CROWFOOT

tipo 4 garras mostrado

Tamanho Referência

1/4"	44.HE10.025
3/8"	44.HE10.037
1/2"	44.HE10.050
5/8"	44.HE10.063
3/4"	44.HE10.075
1"	44.HE10.100
1-1/4"	44.HE10.125
1-1/2"	44.HE10.150
2"	44.HE10.200

materiais acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.HE10.050 PA); para ferro fundido use "CI")

construção tipo universal de duas garras até 1" (ver figura do tipo air lock macho, abaixo); tipo universal de quatro garras para os tamanhos de 1-1/4" até 2" conforme figura em cima

atenção **não deve ser utilizado para linhas de vapor**

44.FE10 - Balfit[®] Fêmea Air Lock

Conexão Air Lock x Fêmea NPT

FÊMEA
CROWFOOT

tipo 4 garras mostrado

Tamanho Referência

1/4"	44.FA10.025
3/8"	44.FA10.037
1/2"	44.FA10.050
5/8"	44.FA10.063
3/4"	44.FA10.075
1"	44.FA10.100
1-1/4"	44.FA10.125
1-1/2"	44.FA10.150
2"	44.FA10.200

materiais acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.FA10.050 PA); para ferro fundido use "CI")

construção tipo universal de duas garras até 1" (ver figura do tipo air lock macho, abaixo); tipo universal de quatro garras para os tamanhos de 1-1/4" até 2" conforme figura em cima

rosclas todas as rosclas NPT; outros tipos de rosca disponíveis por pedido

atenção **não deve ser utilizado para linhas de vapor**

44.ME10 - Balfit[®] Macho Air Lock

Conexão Air Lock x Macho NPT

MACHO
CROWFOOT

tipo 2 garras mostrado

Tamanho Referência

1/4"	44.MA10.025
3/8"	44.MA10.037
1/2"	44.MA10.050
5/8"	44.MA10.063
3/4"	44.MA10.075
1"	44.MA10.100
1-1/4"	44.MA10.125
1-1/2"	44.MA10.150
2"	44.MA10.200

materiais acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.MA10.050 PA); para ferro fundido use "CI")

construção tipo universal de duas garras até 1" (ver figura acima); tipo universal de quatro garras para os tamanhos de 1-1/4" até 2" (conforme figuras para conexão c/ nipple e fêmea, nesta página)

rosclas todas as rosclas NPT; outros tipos de rosca disponíveis por pedido

atenção **não deve ser utilizado para linhas de vapor**

44.WA10 - Balfit[®] Rubber Air Lock Washers

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IC-1.00-6

The European Technology